mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "OVERLAND"

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)
DESCRIZIONE: CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "OVERLAND"
CODICE ISO: 12.21.27.009/12.24.06.175/12.24.06.163/12.24.06.157/12.24.06.160
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 127016/R.**

CODICE Nr: 855007
Carrozzina bariatrica, realizzata per uso esterno, munita di 6 ruote, per grande stabilità e sicurezza

DESCRIZIONE:

- Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS
- Struttura di facile montaggio/smontaggio per facilitarne il trasporto
- Schienale anatomico, imbottito, alto con appoggiatesta per il massimo del comfort, rivestimento ignifugo
- Munita di impianto di illuminazione
- Trazione ruote posteriori da 12" pneumatiche
- Ideata per persone estremamente robuste e per utilizzo su terreni difficili e sconnessi, per una guida sicura grazie alle 6 ruote che consentono una grandissima stabilità
- Munita di impianto di illuminazione
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza, estraibili e ribaltabili.
- Piatto pedana ribaltabile e regolabile in inclinazione

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

mediland
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 8 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 32 Km ca
- Raggio di sterzata cm 53
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 5,5 ca
- Motori nr. 2 DC 24V, potenza 200 W (minima), 575 W (massima) cad.
- Comando PG VR2 50 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 60 Ah ad acido assorbito
- Caricabatterie da 6 Ah
- Pendenza massima superabile 8° (14%)
- Freno elettromagnetico
- Ruote anteriori 6” x 2” PU
- Ruote motrici posteriori 12” pneumatiche
- Ruote posteriori 6” x 2” PU
- Sistema ammortizzante con sospensioni attive, indipendenti sulle singole ruote
- Barra di torsione posteriore per terreni sconnessi
- Munita di impianto di illuminazione.
- Larghezza sedile cm 56
- Portata max kg 205

DIMENSIONI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile-pedana	Portata massima	Peso
									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
51	46	51	56-59	66	101	127	46-51	205	96

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

Conformità: Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1. La carrozzina mod. Overland viene fabbricata secondo le normative Medical Devices Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative Europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiato CE. Il seguente dispositivo è di Classe I.

CE