

# EUCLIDE 4S AVE LETTO BED



## EUCLIDE 4S AVE

Cod. ISO letto 18.12.10.003  
Cod. ISO carrello 18.12.12.103

Letto a 3 snodi 4 sezioni

Letto a 3 snodi e 4 sezioni predisposto per asta alzamalato e asta portaflebo. Sezione testa, gambe e piedi regolabile a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando. Letto in tubo di acciaio verniciato (polar white)  $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$  mm a sezione rettangolare rinforzata con barra trasversale. Struttura a rete elettrosaldata  $\varnothing 4$  mm a maglie  $100 \times 50$ . Spalliere portanti verniciate  $\varnothing 30 \times 1,5$  e pannello in melaminico bordato. Movimentazione ad altezza variabile da un minimo di 530 mm ad un massimo di 770 mm a mezzo sistema elettrico dotato di telecomando.

*3 joints - 4 sections bed prepared in advance for lifting pole and infusion pole. Backrest - legrest - footrest is adjustable thanks to electrical system by means of remote-control device. Iron tube bed (white painted)  $\varnothing 40 \times 20 \times 1,5$  mm. Painted steel tube legs frame and high density chipboard. Adjustable height through electrical system with remote-control device (from a minimum of 530 mm to a maximum 770 mm).*

## EUCLIDE 4s AVE 01



Versione con ruote Bed with 4 wheels

### Dati e misure Euclide Data and dimensions

Dimensioni	
Altezza piano rete Mattress platform height	Mn 400 Max 800 mm
Lunghezza piano rete Mattress platform length	2000 mm
Larghezza piano rete Mattress platform width	900 mm
Ingombro Max Overall dimension	910x2064 mm
Altezza Spalliere Head and foot board height	550 mm
Sezione testa Backrest section	785x735 mm
Sezione gambe Largest section	785x385 mm
Sezione piedi Foot section	785x385 mm
Masse	
Massa Letto e carrello Bed and cart weight	= 83 Kg
Massa Max dell'utente Maximum patient weight	135 kg
Massa Max del materasso Maximum mattress weight	20 kg
Massa Max degli accessori Maximum accessories weight	15 kg
Carico Max Totale Maximum weight loaded	170 kg
Massa del letto a pieno carico Weight of full loaded bed	= 260 kg

### Spintore elettrico Letto Bed motor :

Tensione di alimentazione Power supply	=2 30VAC
Tensione di funzionamento Current transformer	24VDC
Assorbimento Max Max supply	50W
Spinta Max Motor thrust	280Nm

### Spintore elettrico Carrello Cart

Carico Max Max weight	6000 N
Tensione Current transformer	24VDC
Tensione Pulsantiera Remote control transformer	24VDC

### Imballaggio Euclide Packaging

Misure Dimension	920X190X2050 (BED) - 1780X365X930 (CART)
Volume Cubic measure	0,36 mc <sup>3</sup> (BED) - 0,54 mc <sup>3</sup> (CART)